

- Toleranzen / Tolérances: SN EN 2768-1-f

- Toleranzen / Tolérances:

$$25 \text{ H7} = \begin{matrix} +0,021 \\ 0 \end{matrix} \quad 32 \text{ f7} = \begin{matrix} -0,025 \\ -0,050 \end{matrix}$$


$$23,9 \text{ h12} = \begin{matrix} 0 \\ -0,210 \end{matrix} \quad 1,3 \text{ H13} = \begin{matrix} +0,140 \\ 0 \end{matrix}$$

- Kanten gebrochen / Chanfreins: 0,2x45°

- Arbeitszeit / Temps de travail: 4h

- Der Gebrauch von Schmirgeltuch ist nicht gestattet / L'utilisation de toile corindon n'est pas autorisé

☒ Kandidatennummer / Numéro du candidat

4	1	Sicherungsring für Welle Bague d'arrêt pour arbre	25x1,2		DIN 471
3	1	Mutter blank / Écrou brute	M20		DIN 934 B
2	1	Alubüchse / Douille alu	Ø 60	51	AlMgSi1
1	1	Welle / Arbre	Ø 40	152	11SMnPb30+C
Pos. Rep.	Stk. Pce.	Gegenstand Spécification	Material Matière	Länge Longueur	Bemerkungen Observations
 AGROTEC SUISSE		Betrifft: Vorbereitung Teilprüfung / Satz 4 concernant: Préparation à l'examen partiel / jeu 4			Gez. Dess. PeHo
		Fach: Trennen Branche: Couper			Gepr. Contr. PeHo
		Aufgabe: Dreharbeit Devoir: Travail de tournage			Datum: Date: 28.11.2022
		Berufsbildungskommission Commission formation professionnelle			Mst. Ech. (1:1)
		Zeichnungs-Nr. No. du dessin D 72031			Blatt Nr. 1/1